

# MENUISERIES **PVC**

LUMINOSITÉ PERSONNALISATION PERFORMANCES & SÉCURITÉ

# Faites votre choix...

## GÉREZ VOTRE BUDGET EN TOUTE SIMPLICITÉ!

















DÉCORS ET FINITIONS



- Design arrondi
- Dormant monobloc
- Poignée centrée en option
- Design moderne aux lignes adoucies
- Jusqu'à 10% de lumière en plus
- Poignée centrée en base
- Design carré contemporain

blanc

Battement central étroit 92 mm

Ext. Alu

- Fermeture avec renvoi d'angle
- Poignée centrée en option

# DES FINITIONS DE SOUDURE QUALITATIVES

Le Groupe MILLET dispose d'une nouvelle technologie de soudure offrant un résultat et une esthétique parfaite pour ses menuiseries en PVC plaxé.



#### LES ACCESSOIRES

#### POIGNÉES & CACHE-FICHES




Poignée BREST Secustik aspect aluminium (en base sur la gamme SYel plaxée et laquée)





Secustik blanche (en base sur la gamme SYel)





Poignée LIMA blanche (en base sur la gamme SYup)





Poignée laiton poli (en option)



**SOUBASSEMENTS** 

**EN OPTION** (gamme SYel uniquement)




Poignée entrebâilleur disponible en option sur la gamme SYup



Poignée de tirage extérieure avec loquet de blocage, disponible en option pour les portes-fenêtres

#### **PETITS BOIS**





Incorporés 26 mm Blanc 45 mm Blanc

Bicolore Couleur int, et ext.




Incorporés 26 mm





Chêne Doré

Irlandais







Crémone décorative Laiton vieilli

Soubassement moulure rapportée à Doucine Soubassement postformé

LES VOLETS ROULANTS ASSOCIÉS LAMES PVC OU ALUMINIUM

#### **NEUF OU RÉNOVATION**

- Coffre monobloc de base 190 mm
- Performance thermique :

#### Uc = jusqu'à 1.0 W / (m<sup>2</sup>.K)

- Multiples coloris coffre et tablier
- Confort acoustique

#### **NEUF**


- Coffre pour demi-linteau
- Performance thermique :

#### $Up = de 0,89 \text{ à } 0,29W / (m^2.K)$ suivant doublage

■ Invisible : situé dans le mur

#### RÉNOVATION

- Coffre rénovation de 137 mm à 205 mm
- Deux design possibles Pan coupé ou arrondi
- Option : alimentation électrique solaire








#### **NOUVELLE MOTORISATION RADIO S&SO RS100 IO**

- Moteur silencieux
- Confort acoustique accru via l'option «mode discret»
  - Durabilité supérieure à 10 ans (testé sur 17500 cycles)
- Moteur 100% compatible avec les solutions domotiques Somfy



# La fenêtre PVC pour tous les BUDGETS



#### Esthétique au choix

- Parclose contemporaine arrondie ou traditionnelle moulurée au choix
- Profils extérieurs galbés
- Nombreuses options disponibles : poignée centrée, jet d'eau sur vantail, petits bois, loquet sur vantail semi-fixe



#### Finesse des profils

- Battement étroit de 112 mm de largeur
- Profils ouvrant et dormant de 60 mm



#### Conçue pour durer

- Verrouillée dans les gâches métalliques
- Fiches symétriques munies de bagues antifrottement et de têtes à bille offrant un vrai confort d'utilisation

La fenêtre PVC pour tous les BUDGETS



# >>> Les performances\*

 $Uw = 1,3 W/(m^2.K)$ 

Sw = 0,53

Tlw = 61%


Rw = 43 dB

A\*3 E\*7B V\*A2

e



## La fenêtre PVC SANS COMPROMIS



#### Hautes performances garanties

- Étanchéité à l'air : double joint d'étanchéité, meilleure performance du marché (A\*4)
- Confort thermique : double vitrage et panneau isolant de 28 mm ou triple vitrage de 36 mm
- Étanchéité à l'eau : certifiée pour tous types de pose dont ITE (Isolation Thermique Extérieure)



#### Luminosité optimale

- Jusqu'à 10% de lumière en plus par rapport aux gammes standards du marché (avec ou sans volet roulant)
- Principe de fabrication spécifique SYbaie visant à diminuer l'encadrement de la fenêtre pour garantir un maximum de clarté
- Design moderne et battement étroit



#### Sécurité de base

- Système de fermeture par renvoi d'angle et loquet sur vantail semi-fixe assurant un confort d'utilisation optimal
- Gâche métallique et galet champignon anti-soulevage sur les châssis oscillo-battants
- Résistance au vent : jusqu'à 190 km/h (V\*A3)

# La fenêtre PVC SANS COMPROMIS



## >> Les performances\*

 $Uw = 1,0 W/(m^2.K)$ 

Sw = 0,43

Tlw = 54%

Rw = 35dB

A\*4 E\*7A V\*A3

€€



#### LAQUAGE -



**RAL 7016** Gris Anthracite

**RAL 6005** 

Vert

Mousse

SABLÉ

2700

Bleu



Gris Basalte



**RAL 5003** 

Bleu Saphir

SABLÉ

2800

Gris



**RAL 7035** Gris Lumière

**RAL 5014** 

Bleu Pigeon

SABLÉ

Gris



**RAL 9006** Gris galet

**RAL 5010** 

SABLÉ

2100

Rouge

Bleu Gentiane



**RAL 1015** Ivoire Clair

**RAL 8019** 

les teintes sur demande

Brun



**RAL 6021** Vert Pâle

**RAL 3004** 

Rouge

Pourpre





2 faces ou blanc intérieur et Chêne doré ext.



Chêne irlandais 2 faces ou blanc intérieur et Chêne



**PLAXAGE** 

irlandais ext.





2 faces ou blanc intérieur et Gris

**Gris anthracite** 

1 face ext.



1 face ext.

Gris Blanc basalte cérusé

Gris argent



brossé platine




Métal brossé silver



veľné







 $Uw = 1,1 W/(m^2.K)$ 

Sw = 0,43


Tlw = 54 % Rw = 35 dB

A\*4 E\*7A V\*A3

€€



### La fenêtre PVC et ALUMINIUM



#### Étanchéité et isolation acoustique

- La quadruple barrière d'étanchéité à l'air classe la gamme A\*4, meilleure performance à l'air du marché (3 fois plus efficace qu'une gamme classée A\*3)
- Le joint de parclose tubulaire couplé au joint de vitrage continu, contribue à la performance acoustique de la fenêtre



#### Un design épuré

- Le profil PVC blanc intérieur reprend la même esthétique contemporaine que les déclinaisons SYma Alu et SYma Bois
- Poignée centrée en option disponible





- Comme sur l'ensemble de la gamme SYma, la version PVC est équipée de gâches métalliques et de galets champignons pour une meilleure résistance à l'arrachement
- Galets champignons réglables pour un plus grand confort de fermeture

L'alternative BI-COLORATION



## >> Les performances\*

 $Uw = 1,1W/(m^2.K)$ 

Sw = 0,55

Tlw = 64 %

Rw = 43 dB

A\*4 E\*7B V\*A2

€€€

# Renforcez la protection de votre habitat

# PACK SÉCURITÉ SY EL



# RENFORTS ACIER DANS LES PROFILS

Organes de rotation et gâches vissées dans les renforts du dormant pour résister à l'arrachement.



#### 2 Poignée Sécustik

Associée à une plaque anti-perçage.



#### **3** Crémone à levier

Assure un verrouillage périphérique du vantail secondaire



# Points de verrouillage additionnels

4 galets champignon associés à 4 gâches de sécurité par ouvrant



Emplacements des points de sécurité

## **CERTIFICATIONS & LABELS DU PVC**











Selon les dispositions des certificats fenêtres PVC n°304-109, n°87-109, n°87-87, n°304-125, n°304-87 et n°87-125

#### **GARANTIES**

- Garantie de 10 ans pour la menuiserie
- Garantie de 10 ans pour la tenue des teintes laquées et plaxées
- Garantie de 2 ans pour les ferrures et le volet roulant

Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, Pvc, Aluminium et mixtes.

#### Menuiserie haute définition sur-mesure ALU / BOIS / PVC

Votre partenaire SYBAIE à votre service :



