

NOUVEAUTÉ 2024

FICHE produit

inten SY ve

SY baie

NOUVELLE PORTE D'ENTRÉE GRAND TRAFIC

LES + PRODUIT

► RAPIDITÉ DE POSE

La plupart des accessoires sont montés sur la porte pour un gain de temps à la pose (poignée / barre de tirage / ferme-portes...).

► ADAPTABLE

Nombreuses configurations de fermetures pour s'adapter aux passages intensifs : anti-panique, ferme-portes, crémone pompier...

► CONFIGURABLE


Disponibles en ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur avec seuil PMR ou plat. La porte s'associe avec des fixes pour la création de grands ensembles.





Disponible dès le 4 Mars 2024

FAISABILITÉS

Portes d'entrée (dim. maximales hors tout)



Assemblage possible avec châssis fixes :



Profils aluminium de 70 mm sur ouvrant et dormant à rupture de pont thermique

Pour les doublages de 100 à 200 mm :
• Tapées rapportées type cornières en ouverture vers l'extérieur.
• Tapées rapportées type tubulaires en ouverture vers l'intérieur pour un gain en clair de jour.

Paumelles 2 lames réglables 3D (3 à 4 paumelles suivant dimensions, option 3 lames)

Vitrage 28 mm ou 32 mm

Double joint ouvrant / dormant

Seuil aluminium de 20 mm
• Sans rupture en ouverture vers l'extérieur
• Avec rupture de pont thermique en ouverture vers l'intérieur
• Seuil plat en option



► TYPES DE FERMETURE



Fermeture par serrure classique

(ouverture int. / ext.)

- Serrure à relevage 3 points dont 2 crochets (en base)
- Option serrure manœuvrable à clé disponible avec pêne journalier ou gâches électriques à émission ou à rupture de courant.
- Fermeture vantail secondaire par verrous haut et bas




Fermeture anti-panique (ouverture ext.)

- Push barre 3 points sur vantail principal
- Option push barre 2 points sortie de tringle sur vantail secondaire



Bandeau ventouse

- Bandeau toute hauteur
- 2 ventouses 300 daN
- Option sans serrure ou avec serrure manœuvrable à clé



- Option manœuvre à clé côté extérieur

- Option crémone pompier sur vantail secondaire (poignée tournante / tringlerie invisible)

► PERSONNALISATION

Les accessoires sont disponibles en Blanc 9016 / Gris 9006 / Noir 9005, en option certains sont laquables à la couleur de la menuiserie ().



Poignée Design sur rosace
(en base)



Crémone pompier



Paumelles 2 lames
(en base)



Barre de tirage
Inox 316L
L 650 ou 1800



Barre de tirage
Inox 304L
L 650 ou 1800



Barre de tirage Inox 316L
Support Aluminium
Toute hauteur



Bandeau ventouse
Toute hauteur

Ferme-porte

- Forces 2-5
- Disponible en version en applique ou intégrée dans l'ouvrant



Paumelles 3 lames

► COLORIS

Monocoloration, bicoloration ou multicoloration

