

Tableau de Performances - SYLe style Versailles • Chêne

VITRAGE	Ép. vitrage [mm]	Poids [kg/m²]	U _g [W/(m².K)]	SÉCURITÉ VITRAGE		ACOUSTIQUE R _w (C/C _v) [dB] R _{A,w} [dB]		PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES																							
				Résistance anti-effraction (selon norme EN 356)	Résistance aux chocs (selon la norme EN 12600)	Fenêtre Ht ≤ 1880 mm	Porte-fenêtre Ht > 1880 mm	Fenêtre 1 vantail - Appui 1480x1250 mm				Fenêtre 2 vantaux - Appui 1480x1530 mm				Porte-fenêtre 1 vantail - Appui 2180x1060 mm				Porte-fenêtre 1 vantail - Seuil aluminium 2180x1060 mm				Porte-fenêtre 2 vantaux - Appui 2180x1530 mm				Porte-fenêtre 2 vantaux - Seuil aluminium 2180x1530 mm			
								U _w [W/(m².K)] selon intercalaire vitrage	S ^C _w [-] S ^C _{w1} / S ^C _{w2}	S ^E _w [-] S ^E _{w1} / S ^E _{w2}	TL _w [%]	U _w [W/(m².K)] selon intercalaire vitrage	S ^C _w [-] S ^C _{w1} / S ^C _{w2}	S ^E _w [-] S ^E _{w1} / S ^E _{w2}	TL _w [%]	U _w [W/(m².K)] selon intercalaire vitrage	S ^C _w [-] S ^C _{w1} / S ^C _{w2}	S ^E _w [-] S ^E _{w1} / S ^E _{w2}	TL _w [%]	U _w [W/(m².K)] selon intercalaire vitrage	S ^C _w [-] S ^C _{w1} / S ^C _{w2}	S ^E _w [-] S ^E _{w1} / S ^E _{w2}	TL _w [%]	U _w [W/(m².K)] selon intercalaire vitrage	S ^C _w [-] S ^C _{w1} / S ^C _{w2}	S ^E _w [-] S ^E _{w1} / S ^E _{w2}	TL _w [%]	U _w [W/(m².K)] selon intercalaire vitrage	S ^C _w [-] S ^C _{w1} / S ^C _{w2}	S ^E _w [-] S ^E _{w1} / S ^E _{w2}	TL _w [%]
4 / 20 argon / 4 ECLAZ ZEN	28	20	1,1	NPD	NPD	33(-1/-4) 29 30	34(-1/-4) 30 30	1,4	0,43 0,37 / 0,06	0,43 0,37 / 0,06	55%	1,4	0,41 0,35 / 0,06	0,41 0,35 / 0,06	52%	1,4	0,42 0,36 / 0,06	0,42 0,36 / 0,06	54%	1,4	0,42 0,36 / 0,06	0,43 0,36 / 0,07	54%	1,4	0,41 0,35 / 0,06	0,41 0,35 / 0,06	53%	1,5	0,41 0,35 / 0,06	0,42 0,35 / 0,07	53%
4 / 20 argon / 4 FE	28	20	1,1	NPD	NPD	33(-1/-4) 29 30	34(-1/-4) 30 30	1,4	0,46 0,40 / 0,06	0,47 0,40 / 0,07	56%	1,4	0,44 0,38 / 0,06	0,45 0,38 / 0,07	53%	1,4	0,45 0,39 / 0,06	0,46 0,39 / 0,07	55%	1,											