



Aspect monobloc côté extérieur

Panneau aluminium isolant de 28mm

Ouvrant acier soudé sans coupes visibles

Dormant aluminium

Seuil PMR de base

Vue Int.

### COLORIS AU CHOIX

	Standard	Satiné	
	RAL 9016 Blanc	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 1015 Ivoire clair
Sablé			
	Noir 2100 Sablé	Gris 2800 Sablé	Gris 2900 Sablé
	Futura mars Sablé	RAL 2700 Bleu	
Givré			
	RAL 5003 Bleu saphir	RAL 7012 Gris basalte	RAL 7035 Gris lumière
	RAL 6005 Vert mousse	RAL 9005 Noir profond	RAL 9006 Gris galet
	RAL 7039 Gris quartz	RAL 7022 Gris terre d'ombre	RAL 9001 Beige clair



### ESTHÉTIQUE ÉPURÉE

Aspect monobloc extérieur



### SÉCURITÉ

Serrure automatique 5 points en base  
(option 5 points dont 2 crochets)



### FIABILITÉ

Ferrage par fiches renforcées réglables



### ACCESSIBILITÉ

Seuil normes PMR à rupture de pont thermique

## 9 MODÈLES DISPONIBLES

Dimensions standard ou sur-mesure



ALDÉO

U<sub>g</sub> = 1,6\*



GAROVE

U<sub>g</sub> = 1,6\*



MALAI

U<sub>g</sub> = 1,6\*



FAURO

U<sub>g</sub> = 1,6\*



DALINE

U<sub>g</sub> = 1,6\*



LINÉA

U<sub>g</sub> = 1,5\*



LAKENA

U<sub>g</sub> = 1,6\*



KOMO

U<sub>g</sub> = 1,5\*



VAO

U<sub>g</sub> = 1,5\*

Tous les modèles, à l'exception du VAO, peuvent être équipés d'un insert inox en option (une ou deux faces).